

Impresión

Tecnología de impresión	Inyección de tinta a color
Tipo de suministros	Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento BT6001BK (6.000 págs.aprox.) y botellas de tinta a color de ultra alto rendimiento BT5001CMY (5.000 págs. aprox.)‡
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	27 ppm (modo rápido) / 11 ipm (ISO/IEC 24734)
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	10 ppm (modo rápido) / 6 ipm (ISO/IEC 24734)
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 6.000 x 1.200 dpi‡
Impresión sin márgenes	Sí‡
Capacidad de entrada del papel‡	Hasta 100 hojas
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows® / Mac OS®
Ciclo mensual de trabajo‡	Hasta 2.500 páginas (máximo)
Volumen de impresión mensual recomendado	50 a 1.000 páginas‡

Fax

Tipo de fax	Blanco/negro y color
Velocidad del módem del fax	14.400 bps
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	7 segundos aprox.
Interfaz TAD externa	Sí (externo)
Ubicaciones de marcación automática	90 (40 marcado rápido, 50 manuales)
Escala de grises	8 bits (256 niveles monocromático)
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí
Memoria de páginas del fax‡	Hasta 170 páginas

Copia

Tipo de copiado	Blanco/negro y a color
Diseño	Cama plana con alimentador automático de documentos
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Hasta 20 páginas
Copiado independiente	No requiere de una PC
Reducción / Ampliación	25% a 400% en incrementos de 1%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	Sí
Copia tamaño afiche	Sí (3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)
Tamaño del cristal del escáner	8,5" x 11" (carta/A4)

Escaneo

Resolución óptica de escaneado (dpi)	Hasta 1.200 x 2.400
Profundidad de color	Color: 30 bits (entrada)
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows® / Mac OS®
Aplicaciones OCR†	Sí
Funcionalidad de escaneo a otros destinos†	Imagen, correo electrónico, archivo, OCR

Otro

Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan)
Seguridad para red inalámbrica	SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) **NO LEAP**
Tipos de papel	Normal, para tinta, satinado, foto, ficha, sobres
Manejo de soportes de impresión	Carta, A4, Legal (Oficio), Ejecutivo, A5, A6, Foto (10 x 15 cm/4 x 6 pulg.), Tarjeta ficha (127 x 203 mm/5 x 8 pulg.), Foto-2L (13 x 18 cm/5 x 7 pulg.), Sobre (C5, Com-10, DL, Monarca)
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	1148/148 mm a 215.9/355.6 mm (5.8/5.8 pulg. a 8.5/14.0 pulg.)
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb.
Capacidad de salida de papel (hojas)	50
Pantalla LCD	De una sola línea
Calificación ENERGY STAR®	Sí
Temperaturas operativas	10 a 35 °C (50 a 95 °F)
Margen de humedad operativa	20% a 80%
Ruido (En Espera/Copiando)	50dBA (máx.)
Código UPC	012502640523