



EAP225

1167Mbps velocidad de datos inalámbrica para la conexión inalámbrica ininterrumpida

Libre de software de los dispositivos para la administración centralizada fácil de cientos de EAP

Alimentación a través de Ethernet (802.3af) Apoyo para la instalación conveniente y asequible

portal cautivo provee un método conveniente de autenticación para los clientes Wi-Fi

diseño de montaje simple hace fácil de instalar en cualquier superficie de la pared o en el techo

Tasa límite por SSID para restringir el ancho de banda de cada cliente

equilibrio de carga asegura un gran número de usuarios de la red tienen experiencias suaves en las redes de empresas de alta densidad

Dirección banda se mueve automáticamente dispositivos de banda dual en la banda de 5 GHz más amplia para conexiones más rápidas

Control de acceso restringe o sólo permite al cliente acceder al segmento de red especificada

Programar reinicio permite a todos los puntos de acceso que se reinicie automáticamente a una hora especificada

WPA / WPA2-Enterprise, 802.1X con autenticación segura RADIUS y detección de puntos de acceso no autorizado a garantizar la seguridad de WLAN

Multi-SSID divide red inalámbrica múltiples para diferentes usuarios

Compatible con productos 802.11 a / b / g / n / ac

Adopta materiales humo bajo cero halógenos (LSOH) para el cumplimiento UL2043

Múltiples modos de funcionamiento incluyendo AP gestionado y autónomo AP satisfacer diferentes condiciones de aplicación

la función QoS da video y voz transmite una mayor prioridad para promover el rendimiento más suave para los servicios de voz y video