



TL-WR840Nv2

Información General

TL-wr840nv2 router inalámbrico n 300mbps 2 antenas externas fijas velocidad de transmisión inalámbrica de 300mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón wps el control de banda ancha basada en ip permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada pc el puente inalámbrico wds proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica el 300mbps wireless n router tl-wr840nv2 es un dispositivo combinado con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y oficinas domésticas de redes. el tl-wr840nv2 crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace ideal para el streaming de video de alta definición, voip y juegos en línea. además, wi-fi protected setup (wps) en el exterior elegante y de modo, asegura al wpa2 la prevención de la red de intrusiones externas. velocidad 300mbps inalámbrica n - velocidad de descargas. el tl-wr840nv2 de tp-link es una solución de alta velocidad que es compatible con ieee 802.11b / g / n. basado en la tecnología 802.11n, el tl-wr840n ofrece a los usuarios un rendimiento inalámbrico de hasta 300 mbps, lo que puede satisfacer tus necesidades de red doméstica más exigentes, tales como hd streaming, juegos en línea y descarga de archivos grandes. tecnología cca - señal inalámbrica estable. clear channel assessment (cca) evita automáticamente los conflictos de canal usando su característica de selección de

canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la unión de canales, lo que eleva el rendimiento inalámbrico. ip qos. control de banda ancha basado en ip, permite a los administradores determinar cuanta banda ancha se asigna a cada pc. fácil configuración. o bien mediante el asistente de interfaz de usuario y la configuración optimizada o el asistente de configuración de cd (incluido) le permitirá obtener online de forma rápida y sencilla.

Información Técnica

Características de hardware interfaz 4 10/100mbps lan ports 1 10/100mbps wan port botón wps/reset button antena 2 antenas fijas externas fuente de alimentación externa 9vdc / 0. 6a estándares inalámbricos ieee 802. 11n, ieee 802. 11g, ieee 802. 11b dimensiones (w x d x h) 7. 2 x 5. 0 x 1. 4in.(182 x 128 x 35 mm) características inalámbricas frequency 2. 4-2. 4835ghz signal rate 11n: up to 300mbps(dynamic) 11g: up to 54mbps(dynamic) 11b: up to 11mbps(dynamic) reception sensitivity 270m: -68dbm@10% per 130m: -68dbm@10% per 108m: -68dbm@10% per 54m: -68dbm@10% per 11m: -85dbm@8% per 6m: -88dbm@10% per 1m: -90dbm@8% per transmit power ce: 20dbm fcc: 30dbm wireless functions enable/disable wireless radio, wds bridge, wmm, wireless statistics wireless security 64/128-bit wep, wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psk características de software quality of service wmm, bandwidth control wan type dynamic ip/static ip/pppoe/ pptp/l2tp management access control local management remote management dhcp server, client, dhcp client list, address reservation port forwarding virtual server,port triggering, upnp, dmz dynamic dns dyndns, comexe, no-ip vpn pass-through pptp, l2tp, ipsec (esp head) access control parental control, local management control, host list, access schedule, rule management firewall security dos, spi firewall ip address filter/mac address filter/domain filter ip and mac address binding protocols support ipv4 and ipv6 guest network 2. 4ghz guest network x1 others certification ce, rohs package contents wireless n router tl-wr840n power supply unit resource cd ethernet cable quick installation guide system requirements windows 2000/xp/vista™, windows 7, windows 8, windows 8. 1, windows 10 or mac os or linux-based operating system environment operating temperature: 0 and #8451;~40 and #8451; (32 and #8457;~104 and #8457;) storage temperature: -40 and #8451;~70 and #8451; (-40 and #8457;~158 and #8457;) operating humidity: 10%~90% non-condensing storage humidity: 5%~90% non-condensing